



UAB "MATAVIMO TECHNIKA IR PRIETAISAI"

A. Gelgaudo g.20
12188 Vilnius
Lietuva

<http://www.matavimas.lt>

tel.: +370 699 20624
tel.: +370 699 33 023
info@matavimas.lt

AUTOMOBILINĖS SVARSTYKLĖS DIY1000



Svarstyklės įrengiamos ant lygaus paviršiaus. Svarstyklių instaliacijos laikas – viena diena. DIY1000 galima įrengti horizontaliame betono arba asfalto paviršiuje. Tas paviršius privalo išlaikyti 6 kg/cm² spaudimą. Esant poreikiu svarstyklės gali būti demontuotos ir perneštos į kitą vietą per vieną dieną.

Svarstyklių charakteristikos:

- *Plieninė platformos konstrukcija.*
- *Lengvai įrengiamos.*
- *Platformos ilgis - 18m (3 svėrimo sekcijos po 6 m ilgio)*
- *Platformos plotis - 3m*
- *300 mm aukščio.*
- *Aukšto tikslumo davikliai.*
- *Konstruktyvas – UPN260/HEA120*
- *Visas automobilių svarstyklių svoris sudaro 6000kg*
- *Daviklių techninės charakteristikos:*
- *Davikliai padaryti iš nerūdijančio plieno.*
- *Duomenų perdavimo į kompiuterį sąsajos- RS232 (iki 15m) ir RS485 (iki1000m)*

Daviklių techninės charakteristikos:

- Davikliai padaryti iš nerūdijančio plieno.
- Daviklių tipas - **Dini Argeo RCA-30t-C3** (Italija, kiekis - 8 vnt)
- Daviklių techninės charakteristikos atitinka visus reikalavimus, nurodytus OIML R60 Class III.
- Daviklių apsaugos nuo drėgmės ir dulkių klasė IP68.
- Svarstyklių techniniai duomenys:
- Daviklių (platformos) darbinė temperatūra nuo -30°C iki $+50^{\circ}\text{C}$.
- **Indikacijos įrenginys – Dini Argeo DFWL (Italija)**

- **Svarstyklių maksimali svėrimo riba iki 60 t**
- **Darbinė vienos ašies apkrova neturi viršyti 10t.**
- **Svarstyklių padala – 20kg**

Gamintojo suteikiama garantija – 24 mėn

Šalis gamintoja – Lietuva, ES narė